Beleuchtungssystem Light-Ball

- Mit integriertem Unterdruckgebläse, das die Hülle innerhalb kürzester Zeit füllt
- Kühlung der Glühlampe durch das Gebläse, dadurch längere Lebensdauer
- Für den Einsatz sind weder Werkzeuge noch spezielle Kenntnisse erforderlich
- Zum Einsatz auf einem Stativ geeignet
- Mit Lager- und Transportbehälter
- Andere Ausführungen auf Anfrage, auch in LED-Technik

Produziert nach RSA
RSA
Produziert nach RSA

Durchmesser 1,1 m	**Leistung** 2000 W	**Betriebsspannung** 230 V	**Leuchtmittel** Halogen 2 x 1000 W (230 V)
Beleuchtete Fläche 1500 m²	**Einsatzhöhe** 2,5 - 5,0 m	**Gewicht** 8 kg	**Aufblaszeit** 45 Sekunden

Beleuchtungssystem Light-Ball	Bestell-Nr.
Light-Ball Halogen 2000 W (2 x 1000 W)	071 060-4

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Ersatzhülle für Halogen 2000 W	071 061-11
Mehrfachdrehgelenk	071 061-2
Stativ P 500 TB, max . Höhe 5,3 m	071 061-18
Abspannset / Bausatz	071 061-10
Adapter / Feuerwehr	071 061-3
Halogenglühlampe 1000 W	090 270-4

Lager- und Transportbehälter

Weitere Informationen
NIS-00519
Eingabe auf nissen-germany.com

vertrieb@nissen-germany.com